

# SHAMPOING INTENSIF AVANT RENOVATION

## DESCRIPTION DU PRODUIT

---

- Décapant alcalin à doux pour le nettoyage des sols bétons protégés par nos finitions vernis.
- Elimine les salissures, les restes de produits d'entretien de cire, de dispersion auto-lustrantes et de colle
- S'utilise uniquement dans le cas d'une rénovation des protections (verniss)

## DOMAINES D'APPLICATION

---

- Intérieur
- Sols

## OUTILS NECESSAIRES

---

- Gants, lunettes de protection
- Seau, serpillère, aspirateur à eau
- Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau après utilisation.

## PREPARATION DU MELANGE

---

- Bien secouer le bidon avant emploi
- Produit à diluer suivant l'état d'encrassement du sol :
  - Sol peu encrassé : 20 ml de nettoyant intensif dans 10 l d'eau
  - Sol très encrassé : 100 ml de nettoyant intensif dans 10 l d'eau

## MISE EN OEUVRE

---

### Première étape :

Balayer ou aspirer le sol pour retirer le maximum de saletés

### Deuxième étape :

Préparer le mélange suivant les recommandations du paragraphe précédent

Répartir uniformément le mélange sur le sol au moyen d'une serpillère et laisser de 5 à 10 minutes en fonction de l'encrassement.

Le délai passé, broser énergiquement la surface.

Retirer la saleté dissoute puis neutraliser deux fois à l'eau claire.

Remarque : en cas de tâches tenaces, répéter l'opération.

Bien laisser sécher le sol

## MISE EN GARDE

---

Cette opération destinée à éliminer les dépôts du film protecteur (verniss) devra être suivie impérativement de sa réfection.

Pour ce faire, après un léger ponçage de la surface nettoyée, le sol devra être aspiré et la poussière retirée. Suivront deux couches de vernis adapté aux sollicitations (cf fiches techniques).

## ENTRETIEN COURANT / RENOVATION

---

- Afin de préserver le produit et sa finition (verniss), il est conseillé de fixer des tampons en feutre sous les pieds des meubles, chaises etc ... même s'ils sont en plastique.
- Ne pas laisser stagner les tâches d'eau colorée, de gras trop longtemps. Les essuyer le plus vite possible.
- Pour le nettoyage des surfaces, utiliser des produits courants 'non agressifs'.
- Éviter absolument les produits à base d'ammoniaque ainsi que les produits anticalcaires fortement dosés
- Il est important d'entretenir la surface par l'application régulière d'une couche du dernier produit de finition (après nettoyage si nécessaire et égrainage léger pour retrouver une bonne accroche).
- La fréquence de cette opération est fonction de l'utilisation qui en est faite (vérifier si l'eau 'perle' sur le support).

## RENDEMENT & CONDITIONNEMENT & CONSERVATION

---

- Rendement : nombre max de nettoyages : 37 pour sol peu encrassé de ~15 m<sup>2</sup>
- Conditionnement : 750 ml
- Tenue en stock : 2 ans

## RECOMMANDATIONS ET MISES EN GARDE

---

- Consulter la version la plus récente de cette fiche technique ([www.mercadier.fr](http://www.mercadier.fr)). Notre service de Vente à Distance et nos revendeurs sont à votre disposition pour toute précision complémentaire.
- Les garanties de bonne tenue et de longévité du produit ne peuvent être acquises qu'en cas de strict respect du mode d'emploi du produit lui-même, mais aussi de ceux des éventuels primaires et produits de finition ainsi que des recommandations d'entretien. Notre responsabilité ne saurait donc d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements et n'utilisant pas l'intégralité de notre système.
- Les informations, astuces et conseils relatifs à l'utilisation finale des produits MERCADIER, sont fournis en toute bonne foi. Ils se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société MERCADIER a acquise à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés.

## SECURITE/ PRECAUTIONS

---

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Bien

Mentions de danger :

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais, elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.